



# TECHNICKÁ KARTA

## Přípravek na údržbu garážových vrat

k čištění a údržbě i k dlouhodobé ochraně vrat

<b>Balení:</b>	400ml aerosol
<b>Barva:</b>	Transparentny
<b>Místo použití:</b>	Prvky vrat z plastu a pryže.
<b>Aplikace:</b>	Prostředek určený k čištění a údržbě i k dlouhodobé ochraně vrat, pro použití na povrch vrat a ideální pro prvky z plastu a pryže. Má antistatický účinek a chrání povrch před prachem, špinou a vlhkostí. Obnovuje původní vzhled a přirozenou barvu čištěných prvků.
<b>Příprava podkladu:</b>	Předběžně očistěte povrch od prachu a písku hadříkem.
<b>Použití/Aplikace:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Před použitím přípravek dobře promíchejte protřepáváním nádoby asi 1-2 minuty.</li><li>2. Proveďte zkušební nástřik.</li><li>3. Ze vzdálenosti 15-20 cm naneste přípravek na předem očištěný povrch.</li><li>4. Otírejte hadříkem z mikrovlákna nebo technickým hadříkem, dokud se přípravek neodpaří</li></ol>
<b>BOZP:</b>	Produkt pro profesionální použití. Před použitím si přečtěte technický list a informace na obalu. Uživatel je povinen dodržovat BOZP předpisy platné v dané zemi.
<b>Skladování :</b>	Výrobek skladujte v uzavřené nádobě v suché a větrané místnosti. Uchovávejte mimo dosah dětí a neoprávněných osob.  <b>POZOR:</b> Nádoba pod tlakem: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50°C, chraňte před teplotami pod -4°C