

<b>Balení:</b>	400 ml aerosol
<b>Barva:</b>	Transparentní
<b>Místo použití:</b>	Prvky vrat vyrobené z oceli, plastu a pryže.
<b>Aplikace:</b>	Přípravek s velmi dobrými vlastnostmi pro údržbu a péči o pryžové, plastové a ocelové prvky. Usnadňuje práci zámků, pantů a vodítek. Vytváří čistý a netvrdnoucí film, který chrání prvky před škodlivými povětrnostními vlivy. Poskytuje dlouhodobou ochranu, dodává lesk a ochranu proti praskání nebo drobení. Ideální pro použití na těsnění vrat, oken a dveří.
<b>Příprava podkladu:</b>	Předběžně očistěte povrch od prachu a písku hadříkem.
<b>Použití/Aplikace:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Před použitím přípravek dobře promíchejte protřepáváním nádoby po dobu asi 30 sekund.</li><li>2. Proveďte zkušební nástřik.</li><li>3. Přípravek naneste rovnoměrně na čistý a suchý povrch ze vzdálenosti 15-20 cm.</li><li>4. Volitelně otřete hadříkem z mikrovlákna nebo technickým ubrouskem (plastové a pryžové prvky).</li><li>5. Nechte zaschnout.</li></ol>
<b>BOZP:</b>	Produkt pro profesionální použití. Před použitím si přečtěte technický list a informace na obalu. Uživatel je povinen dodržovat BOZP předpisy platné v dané zemi.
<b>Skladování:</b>	Výrobek skladujte v uzavřené nádobě v suché a větrané místnosti. Uchovávejte mimo dosah dětí a neoprávněných osob.  <b>POZOR:</b> Nádoba pod tlakem: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50°C, chraňte před teplotami pod -4°C