

<b>Balení:</b>	400ml aerosol
<b>Barva:</b>	Transparentní
<b>Místo použití:</b>	Prvky vrat vyrobené z oceli, plastu a pryže.
<b>Aplikace:</b>	<p>Přípravek obsahuje částice PTFE, které ulpívají na ocelových prvcích a v důsledku toho snižují jejich tření. Suché mazivo také chrání před vznikem koroze. Odpuzuje vodu a prach. Přípravek je odolný vůči nízkým i vysokým teplotám (-50°C až +250°C). Určeno pro mazací prvky průmyslových vrat, garážových vrat, dveří a oken a také převodových mechanismů.</p>
<b>Použití/Aplikace:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Před použitím přípravek dobře promíchejte protřepáváním nádoby po dobu asi 30-60 sekund.</li><li>2. Ze vzdálenosti 10-15 cm rovnoměrně naneste tenkou vrstvu přípravku na čistý a suchý povrch.</li><li>3. Nechte zaschnout.</li><li>4. V případě potřeby opakujte.</li></ol>
<b>BOZP:</b>	Produkt pro profesionální použití. Před použitím si přečtěte technický list a informace na obalu. Uživatel je povinen dodržovat BOZP předpisy platné v dané zemi.
<b>Skladování :</b>	<p>Výrobek skladujte v uzavřené nádobě v suché a větrané místnosti. Uchovávejte mimo dosah dětí a neoprávněných osob.</p> <p><b>POZOR:</b> Nádoba pod tlakem: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50°C, chraňte před teplotami pod -4°C</p>