

<b>Verpackung:</b>	400 ml Aerosol
<b>Farbe/Färbung:</b>	Transparent
<b>Ort der Anwendung:</b>	Torkomponenten aus Stahl, Kunststoffen und Gummi.
<b>Einsatzgebiete:</b>	Ein Präparat mit sehr guten Eigenschaften für die Wartung und Pflege von Gummi-, Kunststoff- und Stahlteilen. Erleichtert die Arbeit von Schlössern, Scharnieren und Führungen. Bildet einen sauberen und nicht aushärtenden Film zum Schutz der Elemente vor schädlichen Witterungseinflüssen. Bietet lang anhaltenden Schutz, verleiht Glanz und schützt vor Rissen oder Abbröckeln des Materials. Ideal für den Einsatz an Tor-, Fenster- und Türdichtungen geeignet.
<b>Vorbereitung des Untergrunds:</b>	Reinigen Sie den Untergrund vorab mit einem Tuch, um Staub und Sand zu entfernen.
<b>Anwendung / Applikation:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Das Präparat vor der Verwendung kräftig durch Schütteln des Behälters für etwa 30 Sekunden durchmischen.</li><li>2. Sprühversuch durchführen.</li><li>3. Produkt aus einem Abstand von 15 – 20 cm auf die saubere und trockene Oberfläche auftragen.</li><li>4. Eventuell mit einem Mikrofasertuch oder technischem Reinigungsmaterial (Kunststoff- und Gummiteile) abwischen.</li><li>5. Trocknen lassen.</li></ol>
<b>Arbeitsschutz:</b>	Produkt für den professionellen Einsatz. Lesen Sie vor dem Gebrauch das technische Merkblatt und die Informationen auf der Verpackung. Der Benutzer ist verpflichtet, die für das betreffende Land geltenden Arbeitsschutzvorschriften einzuhalten.
<b>Aufbewahrung:</b>	Lagern Sie das Produkt in einem geschlossenen Behälter an einem trockenen und belüfteten Ort. Außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht zur Verwendung ermächtigten Personen aufbewahren.

**ANMERKUNG:** Behälter steht unter Druck: vor Sonnenlicht und Hitze über 50°C schützen, vor Temperaturen unter – 4°C schützen.