

**Verpackung:** 400 ml Aerosol

**Farbe/Färbung:** Transparent

**Ort der Anwendung:** Torkomponenten aus Stahl, Kunststoffen und Gummi.

**Einsatzgebiete:** Das Präparat enthält PTFE-Partikel, die an den Stahlteilen haften und dadurch deren Reibung verringern. Das Trockenschmiermittel schützt außerdem vor dem Auftreten von Korrosion. Es hat eine abstoßende Wirkung auf Wasser und Staub. Das Präparat ist beständig gegen niedrige und hohe Temperaturen (-50°C bis +250°C). Vorgesehen für die Schmierung der Komponenten von Industrietoren und Garagentoren, Türen und Fenstern sowie Getriebemechanismen.

**Anwendung / Applikation:**

1. Das Präparat vor der Verwendung kräftig durch Schütteln des Behälters für etwa 30 – 60 Sekunden durchmischen.
2. Aus einem Abstand von 10 – 15 cm eine dünne Schicht des Produkts auf die saubere und trockene Oberfläche auftragen.
3. Trocknen lassen.
4. Bei Bedarf Behandlung wiederholen.

**Arbeitsschutz:** Produkt für den professionellen Einsatz. Lesen Sie vor dem Gebrauch das technische Merkblatt und die Informationen auf der Verpackung. Der Benutzer ist verpflichtet, die für das betreffende Land geltenden Arbeitsschutzvorschriften einzuhalten.

**Aufbewahrung:** Lagern Sie das Produkt in einem geschlossenen Behälter an einem trockenen und belüfteten Ort. Außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht zur Verwendung ermächtigten Personen aufbewahren.

**ANMERKUNG:** Behälter steht unter Druck: vor Sonnenlicht und Hitze über 50°C schützen, vor Temperaturen unter - 4°C schützen.