



# FICHE TECHNIQUE

## Silicone

pour l'entretien d'éléments en caoutchouc,  
en plastique et en acier

**Emballage :** 400 ml spray

**Teinte/Couleur :** Transparente

**Champ d'application :** Éléments de portails en acier, en plastique et en caoutchouc

**Utilisation :** Produit efficace dédié à l'entretien des éléments en caoutchouc, en plastique et en acier. Il améliore le fonctionnement des serrures, des charnières et des glissières. Il forme un film qui protège les éléments entretenus contre les intempéries, il ne durcit pas. Il assure une protection de longue durée en offrant à la surface traitée une brillance et une couche de protection contre les fissures ou l'écaillage. Idéal pour les joints de portes de garage, de fenêtres et de portes.

**Préparation du support :** Avant l'application de la mousse utiliser un chiffon pour enlever la poussière et le sable de la surface à traiter.

**Utilisation/Application :**

1. Bien agiter le spray avant l'utilisation pendant 30 secondes environ pour mélanger le produit.
2. Faire une pulvérisation d'essai.
3. Appliquer le produit d'une façon homogène sur la surface propre et sèche.
4. Essuyer éventuellement avec un chiffon en microfibre ou avec un papier de nettoyage (éléments en plastique et en caoutchouc).
5. Laisser sécher.

**Santé et sécurité au travail :** Produit à usage professionnel. Avant l'utilisation du produit consulter la fiche technique et les informations figurant sur l'emballage. L'utilisateur est tenu de respecter les règles concernant la santé et la sécurité au travail applicables dans le pays d'utilisation.

**Conservation :** Produit à conserver dans un emballage fermé et dans un local sec et aéré. Tenir hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.

**NOTE :** Récipient sous pression : protéger contre le soleil et les températures supérieures à 50°C et inférieures à - 4°C