

<b>Balenie:</b>	400 ml aerosól
<b>Farba:</b>	Transparentná
<b>Miesto používania:</b>	Prvky brán vyrobené z ocele, plastov a gumeny.
<b>Použitie:</b>	Prípravok s veľmi dobrými konzervačnými a ošetrovacími vlastnosťami určený pre gumové, plastové a oceľové prvky. Uľahčuje prácu zámkov, závesov a vodiacich líšt. Tvorí čistý a netvrdnuci povlak, ktorý chráni diely pred škodlivými poveternostnými vplyvmi. Dodáva lesk a zabezpečuje dlhodobú ochranu proti praskaniu či drobeniu. Ideálny pre používanie na bránových, okenných a dverových tesneniach.
<b>Príprava podkladu:</b>	Podklad predbežne očistite od prachu a piesku pomocou handričky.
<b>Používanie/Aplikácia:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pred použitím prípravok dobre premiešajte trepaním nádoby po dobu cca 30 sekúnd.</li><li>2. Vykonajte skúšobný nástrek.</li><li>3. Prípravok rovnomerne naneste na čistý a suchý povrch zo vzdialenosti 15-20cm.</li><li>4. Pretrite mikrovláknovou utierkou alebo technickým čističom (plastové a gumové prvky).</li><li>5. Nechajte vyschnúť.</li></ol>
<b>BOZP:</b>	Produkt pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné oboznámiť sa s technickým listom a informáciou na obale. Používateľ je povinný dodržiavať predpisy BOZP príslušné pre danú krajinu.
<b>Skladovanie:</b>	Produkt skladujte v uzavretom obale, v suchej a vetranej miestnosti. Chráňte pred deťmi a nežiadúcimi osobami.

**POZOR:** Tlaková nádoba: chráňte pred slnkom a zohriatím nad teplotu 50°C, chráňte pred teplotou pod - 4°C