



TECHNICKÝ LIST

Suché mazivo na brány

pre garážové a priemyselné brány, pohony, dvere a okná

Balenie: 400ml aerosól

Farba: Transparentná

Miesto používania: Prvky brán vyrobené z ocele, plastov a gumy.

Použitie: Prípravok obsahuje častice PTEE, ktoré priliehajú k oceľovým prvkom a znižujú tak ich trenie. Suché mazivo chráni takisto pred vznikom korózie. Odpudzuje vodu a prach. Prípravok je odolný voči nízkym aj vysokým teplotám (-50°C do +250°C). Produkt je určený na mazanie prvkov priemyselných a garážových brán, dverí a okien, ako aj prevodových mechanizmov.

Používanie/Aplikácia:

1. Pred použitím prípravok dobre premiešajte trepaním nádoby po dobu cca 30-60 sekúnd.
2. Tenkú vrstvu prípravku rovnomerne naneste na čistý a suchý povrch zo vzdialenosti 10-15cm.
3. Nechajte vyschnúť.
4. V prípade potreby činnosť zopakujte.

BOZP: Produkt pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné oboznámiť sa s technickým listom a informáciou na obale. Používateľ je povinný dodržiavať predpisy BOZP príslušné pre danú krajinu.

Skladovanie: Produkt skladujte v uzavretom obale, v suchej a vetranej miestnosti. Chráňte pred deťmi a nežiadúcimi osobami.

POZOR: Tlaková nádoba: chráňte pred slnkom a zohriatím nad teplotu 50°C, chráňte pred teplotou pod - 4°C.